

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. MA1339_01.1

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **MA1339_01.1**

2. Typ: **BETÓNOVÁ DLAŽBOVÁ DOSKA**

obchodný názov výrobku:

Kombi XL 6; Pavé I. 6; Pavé I. 8; Carcassonne; City; Rimini; Provance; Stone; Saint tropez; Bolzano; Parketa 4; Obdĺžnik 20/30/6; Íčko 4; Prídlažba 8; Prídlažba 10; Monaco I.; Monaco II.; Monaco III.; Miláno I.; Miláno II.; Lugano I.; Lugano II.; Geneva; Štandard 30/30/4; Štandard 40/40/5; Štandard 40/40/8; Štandard 60/40/5; Štandard 50/50/5; Štandard 50/50/5 rovná hrana; Trávníkový lem; Zatrávňovacia tvárnica 80 malá; Zatrávňovacia tvárnica 80; Zatrávňovacia tvárnica 100

3. Zamýšľané použitie: pre vnútorné a vonkajšie spevnené plochy. Plochy určené na chôdzu (chodníky, odpočinkové plochy v okolí rodinných i bytových domov, terasy, balkóny, pochôdzne plochy stiech a ostatné pochôdzne plochy.

4. Výrobca: **DITON SK s.r.o., Grösslingova 4, 811 09 Bratislava**

IČO: 47353074; DIČ: 2023827619

Výrobný závod Malženice, Malženice 465, 919 29 Malženice

Tel.: +421 918 880 801

5. Autorizovaný zástupca: Nie je využité

6. Harmonizovaná norma: **EN 1339:2003**

7. Systém posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebných výrobkov – **systém 4**, podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 v platnom znení.

8. Deklarované vlastnosti

Základné charakteristiky	Vlastnosti			Harmonizovaná technická špecifikácia
Dovolené odchýlky rozmerov	Trieda 1, Označenie I,			EN 1339:2003 čl. 5.2.4
	Dĺžka mm	Šírka mm	Výška mm	
	±5	±5	±3	
Reakcia na oheň	Trieda A1			EN 1339:2003 čl. 5.3.6.1
Správanie proti vonkajšiemu požiaru	NPD			EN 1339:2003 čl. 5.3.6.2
Emisie azbestu	Neobsahuje			EN 1339:2003 čl. 4.2
Pevnosť v ohybe	Trieda 2, Označenie T, Charakteristická pevnosť v ohybe je ≥ 4,0 MPa			EN 1339:2003 čl. 5.3.3.1
Odolnosť proti šmyku/sklzu	Uspokojivá			EN 1339:2003 čl. 5.3.5.1
Tepelná vodivosť	NPD			EN 1339:2003 čl. 5.3.7
Trvanlivosť	Odolnosť proti zmrazovacím cyklom pri použití rozmrazovacích solí Trieda 3, Metóda A, 100 cyklov Žiadna jednotlivá hodnota v súbore nesmie prekročiť 1,2 kg/m ²			EN 1339:2003 NA 3.1
Odolnosť proti obrusu	Trieda 4, Označenie I, ≤ 18 000 mm ³ /5000 mm ²			EN 1339:2003 čl. 5.3.4
Vzhľad	Uspokojivý			EN 1339:2003 čl. 5.4.1
Nebezpečné látky	Index hmotnostnej aktivity I ≤ 1,0			EN 1339:2003

9. Vlastnosti výrobku BETONOVÁ DLAŽBOVÁ DOSKA sú v zhode s vlastnosťami, uvedenými v tabuľke deklarovaných vlastností. Vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 v platnom znení, na výhradnú zodpovednosť výrobcu DITON s.r.o.

Podpísané za výrobcu a menom:

V Stříteži dňa: 10. 6. 2022



Pavel Ouroda
Konateľ spoločnosti

Príloha č. 1: Zoznam výrobkov – skladobné rozmery; pozrite str. 4

Príloha č. 1: Zoznam výrobkov – skladobné rozmery (povrchy a farby pozrite aktuálny cenník)

Názov výrobku	Počet formátov	Rozmer – d/š/v [mm]
STONE	12	365x278x80
SAINT TROPEZ	3	300x357x80; 300x410x80; 600x410x80
PROVANCE	4	190x190x60; 380x190x60; 380x380x60; 570x380x60
KOMBI XL 6	9	100x100x60; 200x100x60; 200x200x60; 300x100x60; 300x200x60; 300x300x60; 400x200x60; 400x300x60; 600x300x60
CARCASSONNE	4	150x300x60; 300x300x60; 450x300x60; 600x300x60
PAVÉ I. 8	3	600x300x80; 450x300x80; 300x300x80
PAVÉ I. 6	3	300x300x60; 600x300x60; 450x300x60
CITY	13	229x129x70; 239x161x70; 269x129x70; 299x161x70; 329x129x70; 339x219x70; 349x161x70; 359x129x70; 359x161x70; 389x161x70; 389x219x70; 439x161x70; 459x219x70
RIMINI	1	570x145x80
BOLZANO	1	570x145x80
OBDĹŽNIK 20/30/6	1	200x300x60
PARKETA 4	1	200x100x40
ÍČKO 4	1	200x165x40
ŠTANDARD 60/40/5	1	600x400x50
ŠTANDARD 40/40/5	1	400x400x50
ŠTANDARD 50/50/5 ROVNÁ HRANA	1	500x500x50
ŠTANDARD 50/50/5	1	500x500x50
ŠTANDARD 40/40/8	1	400x400x80
ŠTANDARD 30/30/4	1	300x300x40
LUGANO II.	1	600x400x50
LUGANO I.	1	400x400x50
GENEVA	1	500x500x50
MONACO I.	1	1200x600x80
MONACO II.	1	600x600x80
MONACO III.	1	600x300x80
MILÁNO I.	1	800x400x80
MILÁNO II.	1	400x200x80
PRÍDLAŽBA 8	1	500x250x80
PRÍDLAŽBA 10	1	500x250x100
TRÁVNIKOVÝ LEM	1	220x120x40
ZATRÁVŇOVACIA TVÁRNICA 80 MALÁ	1	450x300x80
ZATRÁVŇOVACIA TVÁRNICA 80	1	600x400x80
ZATRÁVŇOVACIA TVÁRNICA 100	1	600x400x100